

teintures d'extérieur

Toutes nos teintures s'appliquent aussi bien sur les **surfaces verticales** (ex. : clôtures ou parements) que sur les **surfaces horizontales** (ex. : patios). La sélection est aussi simple que :

1 Quel aspect désirez-vous ?

Opaque, semi-transparent ou translucide ?

2 Quel niveau de qualité désirez-vous ?

Notre meilleure qualité ou notre qualité standard ? Comparez les fréquences d'entretien.

2 v	1 >	TEINTURE OPAQUE	TEINTURE SEMI-TRANSPARENTE	PROTECTEUR SEMI-TRANSPARENT	REVÊTEMENT TRANSLUCIDE			
Notre meilleure qualité Protection de longue durée								
ENTRETIEN								
SURFACES VERTICALES		MIN. 5 ANS	MIN. 3 ANS	1-2 ANS	MIN. 4 ANS			
SURFACES HORIZONTALES		VARIABLE SELON L'USAGE	VARIABLE SELON L'USAGE	VARIABLE SELON L'USAGE	VARIABLE SELON L'USAGE			
Qualité standard Bonne protection, entretien plus fréquent					Pour les patios neufs se situant à moins d'un mètre (3 pi) du sol, ce produit doit être appliqué sur toutes les faces de la planche.			
ENTRETIEN								
SURFACES VERTICALES		MIN. 3 ANS	MIN. 2 ANS					
SURFACES HORIZONTALES		VARIABLE SELON L'USAGE	VARIABLE SELON L'USAGE					
Consignes d'application		2 COUCHES REQUISES		2 COUCHES REQUISES		2 COUCHES REQUISES		
		MIN. 24 h ENTRE LES DEUX COUCHES		MIN. 1 h ENTRE LES DEUX COUCHES		MAX. 15 min TRAVAILLER PAR SECTION EN ATTENDANT DE 10 À 15 MINUTES ENTRE LES DEUX COUCHES (NE PAS LAISSER LE TEMPS À LA PREMIÈRE DE SÈCHER)		MIN. 16 h ENTRE LES DEUX COUCHES
		MAX. 7 jrs ENTRE LES DEUX COUCHES POUR UNE PERFORMANCE MAXIMALE		MAX. 24 h ENTRE LES DEUX COUCHES POUR UNE PERFORMANCE MAXIMALE			MAX. 7 jrs ENTRE LES DEUX COUCHES POUR UNE PERFORMANCE MAXIMALE	

SICO